



Boka
kostnadsfri
demonstration

Supersteam Professional

Hill Evo

2450W

8
bar

10 års
garanti
på pannan

Truetemp™
Patenterad tryck-
mätningsteknologi

Hill Evo är en liten och smidig ångtvätt som trots det kompakta formatet har hela 8 bars tryck. Precis som alla Tecnovaps maskiner har även Hill Evo ett 2-tanks-system där vatten fylls på i en behållare separerad ifrån ångpannan, som i sin tur är utrustad med en nivågivare som säkerställer en korrekt vattennivå i ångpannan vilket garanterar ett jämnt flöde av ånga utan avbrott. Den digitala panelen aviserar bland annat om när det är dags att kalka av maskinen. OWI* är standard och innebär att ytan kan sköljas av med hett vatten.

Den industriella ångpannan är av rostfritt syrafäst stål med ett patenterat värmelement (kompakt format med hög effekt, och utbytbart) och en patenterad elektromagnetisk vattennivågivare (True Temp™) som styr 2-tanksystemet och garanterar ett kraftfullt och kontinuerligt ångflöde utan onödiga avbrott.

Några av fördelarna med Hill Evo

- Kraftfull, hela 8 bars tryck
- Mångsidig, både ånga och OWI*
- Smidig, kompakt format och låg vikt
- Stort utbud av tillbehör t.ex. ångmopp, ångstrykjärn och en multifunktionell städvagn



MILJÖVÄNLIG
Endast vanligt
kranvatten används

LITEN OCH SMIDIG
Kompakt format
och låg vikt

GEDIGEN
Ångpanna i rostfritt
syrafäst stål

ANVÄNDARVÄNLIG
Väl synliga
kontrollampor
för vattenbrist
och uppnått
arbetstryck

KRAFTFULL
Hela 8 bars
arbetstryck

*Overheated Water Injection (OWI) är en sköljfunktion med mycket hett vatten och låg vattenförbrukning



Ånga - 100 % rent

Ånga är en oöverträffad metod för att rengöra på djupet. Tecnovap är ett företag som specialiserat sig på utveckling av maskiner som rengör med ånga. Tecnovaps maskiner använder torr och överhettad ånga under tryck. Fördelen med torr ånga är de mycket små mängderna vatten som rengöringsprocessen efterlämnar. Fördelen med överhettad ånga är den mycket höga temperaturen som, förutom att lösgöra ytsmuts, öppnar upp porerna i underlaget och därmed kommer åt att lösgöra också djupt sittande ingrodd smuts. Fördelen med högt tryck är att ångflödet fungerar som tryckluft och blåser bort den lösgjorda smutsen.

Den höga temperaturen på ångan ger inte bara ett synligt rent resultat, ytorna desinficeras samtidigt. Mikroorganismer som bakterier, virus, kvalster, löss och loppor elimineras effektivt, inklusive dess ägg elimineras effektivt, vilket betyder att processen utrotar problemet.

Ångan rengör också ytor där traditionell städning går bet, inklusive sanering av klotter och tuggummi.

Med en maskin från Tecnovap är det slut på skrymslen, vrår, svåra fläckar, trånga, smala och omöjliga utrymmen som inte går att rengöra!

Rengöring med ånga är dessutom miljövänlig, maskinen behöver endast kranvatten för att producera ånga. Förutom att skona miljön så kan de ofta allergiframkallande städkemikalierna uteslutas, eller åtminstone minimeras.



Hill Evo

Kit July (endast ånga) Tillbehör som ingår



Kit July

1. Steam hose 3 m. Art.No. 1302i3WV1
2. Extension tube 415 mm (2 included with the machine only) Art.No. 12030GV1
3. Triangular brush 130 mm Art.No. 120500V1
4. Window cleaner 240 mm Art.No. 120600V1
5. Rectangular brush 300 mm Art.No. 120400V1
6. Steam lance 270 mm Art.No. 120730V1
- 7 A. Nylon brush Ø 28 mm Art.No. 120716 (10 u./pack)
- B. Stainless steel brush Ø 28 mm Art.No. 120709 (10 u./pack)
- C. Brass brush Ø 28 mm Art.No. 120717 (10 u./pack)
8. Small triangular brush 45 mm Art.No. 120713 (10 u./pack)
9. Nylon brush Ø 60 mm Art.No. 120718 (10 u./pack)
10. Steam scraper 50 mm Art.No. 120723 (10 u./pack)
11. Steam plunger 60 mm Art.No. 120721 (10 u./pack)
12. Steel wool pad Art.No. 120712 (10 u./pack)



Extra tillbehör

Har du behov av ytterligare tillbehör som t.ex. ångmopp, ångstrykjärn, ångstrykbräda, filter så finns alla tillbehör på tillbehörsbladet och på vår hemsida.

Teknisk information	
Ångpanna utförande	Rostfritt stål med utbytbara värmeelement, elektromagnetisk vattennivå reglering, True Temp™
Ytterhölje	Rostfritt stål BA
Ångpanna volym (liter)	1,5
Maximal effekt (W)	2450
Ångpanna effekt (W)	2400

Vattentank volym (liter)	3,0
Arbetsstryck (bar/psi)	8 / 116
Ångtemperatur (° C)	170
Ångproduktion (g/min / kg/h)	62 / 3,7
Nätspänning (V, Hz)	230, 50-60
Sladd anslutning elnät (m)	5
Vikt (kg)	16

Vi förbehåller oss för eventuella tryckfel samt produktändringar