

TASKI swingo XP – R & XP-M *Er produktivitet ökade just*

Med TASKI swingo XP får du:

- Enkel på- och avstigning
- 360° synlighet runt maskinen
- Större rengöringstank
- Minskad vatten- och energiförbrukning



Tekniska Data

Teoretisk kapacitet	4500 m ² /h
Skurbredd	75 cm
Sugskrapans bredd	95 cm
Renvattentank	113 l
Smutsvattentank	140l
Strömstyrka	24 V
Strömförbrukning	1093- 1152 W
Batterikapacitet (max)	180 Ah/C5
Drifttid (180 Ah)	3.5 h
Vikt utan vatten	ca 200 kg
Mått (L x B x H)	131 x 95 x 130 cm
Dörrpassage utan sugskrapa	80 cm
Borstsystem 2 enheter	45 x 15 cm/ 2 x 38 cm
Micro-rotation hastighet	550 rpm
Borsttryck min-max kg	0,25-0,5N/cm ² / 0,13-0,25M/cm ²
Skurhastighet max	6 km/h
Ljudnivå	69 dB(A)

Enkel av- och påstigning

Det nya "stå-på" systemet med sensorstyrning, kombinerar bästa manöverbarhet med fart för snabbare rengöring. 360° synlighet runt maskinen. Större rengöringstank ökar kapaciteten med upp till 10%.

Bästa rengöringsresultat och minskad vattenförbrukning

XP-R - Rengör med rondeller för tuffare smuts
 XP-M - Rengör med microroterande borstar som ger bättre skurresultat och förbrukar 50% mindre vatten och kemikalier jämfört med konventionella system.

Torrt golv, direkt

Maskinens utmärkta sugförmåga gör den mycket lämplig för skurning av trafikerade lokaler under dagtid, då risken för halka på våta golv är minimal.

Minskad vatten- och energiförbrukning

Väl tillvaratagna naturresurser gör maskinen miljöanpassad och håller nere kostnaderna. Gula punktmarkeringar för enkel vardagsunderhåll. Automatiskt stopp när föraren kliver av.

Modell	Art. nr
TASKI swingo XP-R BMS	7522357
TASKI Swingo XP-M BMS	7522260

Tillbehör/Reservdelar

Tillbehör (OBS! Åtgår 2 st)	Art.nr
Skurborste nylon XP-M	7514650
S-Pad hållare XP-M	7514648
Rondellhållare XP-R	7522220
Skurborste Nylon XP-R 380 mm	7522221
Skurborste Mjuk nylon XP-R 380 mm	7522222
Skurborste Nylongrit XP-R 380 mm	7522223
Skurborste unik XP-R 380 mm	7523342
TASKI Intellidose (åtgår 1 st)	7516242

Andra fördelar

BMS – Battery Management System: Batteriladdaren är inbyggd i maskinen. Ett kontrollsystem förhindrar djupurladdning och kontrollerar laddningsprocessen.

CSD – Cleaning Solution Dosing: Med det patenterade CSD systemet doseras alltid korrekt mängd vätska på golvet. Detta resulterar i att allt vatten sugas upp i svängarna samt en besparing på 30-50 % av rengöringslösningen vilket innebär minskad tid för tankning och tömning.

